ETIQUETADORA AUTOMÁTICA CLS-4500

Peso-etiquetadora automática compacta para integrar en líneas existentes

COMPACTA | ETIQUETA L 340 MM | CONTROL DE PESO | TOTALES 3 NIVELES



DESCRIPCIÓN

La etiquetadora automática CLS-4500 es un equipo de dimensiones reducidas pensado para integrarse en líneas ya existentes.

Admite etiquetas de hasta 340 mm de largo, imprime fuentes Windows y logos y permite un cambio rápido de formato, con ajuste automático motorizado de las bandas como opción. Etiquetado superior y/o inferior y «full wrap» opcional.

Bernad es distribuidor de Dibal y cuenta con servicio técnico propio para los equipos que suministra.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Discriminación por control de peso.
- Gestión de pedidos y etiquetado de totales en 3 niveles.
- Hasta 999 formatos de etiqueta y 90 fuentes TrueType.
- Conexiones de línea aguas arriba y aguas abajo incluidas.

DATOS PRINCIPALES					
Etiqueta máx.	**L 340 mm**	Formatos	**Hasta 999**	Fuentes	**Hasta 90**
Totales	**3 niveles**	Modo	**Peso-importe**	Códigos	**Hasta 4**

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	RENDIMIENTO / DATO CLAVE	USO
LA-4540 TD	Aplicadora sin carro · térmica directa	**Pistón · 100 et/min**	Punto fijo de línea
LA-4540 TD carro	Aplicadora con carro · TT o TD	**Pistón · 100 et/min**	Varias posiciones
CLS-4500	Peso-etiquetadora compacta	**Etiqueta hasta L 340 mm**	Integración en línea
LS-4500	Peso-etiquetadora alta velocidad	**Hasta 250 ppm · MID**	Alta producción

Fabricación con distintas medidas de bandas y pesajes, a consultar. Verificación CE opcional.

APLICACIONES

Líneas ya montadas, salas con cambios de formato frecuentes, productos con etiqueta envolvente y centrales de pedidos.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.
Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)
www.josebernad.com
T: +34 967 219 649