

ANALIZADOR DE HUMEDAD HLV

Analizador de humedad de 120 g / 1 mg con secado de 30 a 175 °C y resolución de humedad del 0,01 %

HUMEDAD 0,01 %

120 G / 1 MG

SECADO 30–175 °C

GLP



DESCRIPCIÓN

La HLV es un analizador de humedad de 120 g y 1 mg que calcula el contenido de humedad o de materia sólida de una muestra por secado, con resolución del 0,01 % y muestra mínima de 0,2 g.

Secado de 30 a 175 °C con corrección automática de temperatura, visualización del proceso (ventana frontal y gráfica en pantalla LCD matricial) y criterios de autoapagado configurables. Guarda 40 métodos con 25 resultados y 1.000 lotes.

Incluye sonda de temperatura, 25 platos de muestra, funda antipolvo, blíster y cable RS232; contraseñas de usuario y GLP configurable. Peso neto: 6,4 kg.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Secado de 30 a 175 °C con corrección de temperatura
- Resolución de humedad del 0,01 %; muestra mínima 0,2 g
- Pantalla LCD matricial con gráfica de secado
- Sonda, 25 platos, funda y cable RS232 incluidos

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	120 g	Lectura	0,001 g	Humedad	0,01 %
Secado	30–175 °C	Métodos	40	Peso neto	6,4 kg

VERSIONES

REF.	CAPACIDAD (G)	DIVISIÓN (G)	CLASE	CALIBRACIÓN	METROLOGÍA LEGAL
260350	120	0,001	II	Externa	No

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Laboratorios de alimentación, piensos, química, farmacia, plásticos y control de calidad de materias primas. Normativa: GLP configurable por el usuario.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.