

BALANZA DE PRECISIÓN BAR

Balanza de precisión de 150 a 6.000 g con batería de 48 h, RS232 y versiones homologadas

CLASE II

BATERÍA 48 H

RS232

150–6.000 G



DESCRIPCIÓN

La BAR es una balanza de precisión con célula de carga, clase II, de 150 a 6.000 g con lecturas desde 1 mg; dos referencias están homologadas para metrología legal.

LCD retroiluminado de 6 dígitos de 15 mm, carcasa de ABS, plato inox, calibración externa, 4 pies regulables y nivel de burbuja, con pantalla protectora contra el aire en los modelos de 150, 300 y 600 g.

Batería interna de 48 horas, adaptador de red y salida RS232 para impresora y PC.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- LCD retroiluminado de 6 dígitos de 15 mm
- Plato inox; carcasa de ABS; calibración externa
- Batería interna de 48 h
- Salida RS232; protector contra el aire (150-600 g)

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	150 a 6.000 g	División	0,001 a 0,1 g	Clase	II
Calibración	Externa	Batería	48 h	Salida	RS232

VERSIONES

REF.	CAPACIDAD (G)	DIVISIÓN (G)	METROLOGÍA LEGAL	REF.	CAPACIDAD (G)	DIVISIÓN (G)	METROLOGÍA LEGAL
260103	150	0,001	No	260106	3.000	0,05	No
260105	300	0,005	No	260110	6.000	0,1	No
260109	600	0,01	No	260112	600	0,1 (CE-M)	Sí
260101	1.500	0,01	No	260111	6.000	1 (CE-M)	Sí
260100	1.500	0,02	No				

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Laboratorios, control de calidad, farmacia, joyería, enseñanza, investigación y obradores que pesan con alta precisión.
Normativa: Referencias 260112 y 260111 válidas para metrología legal; clase II.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.