

BALANZA DE PRECISIÓN BAT

Balanza de precisión de 300 a 3.000 g con LCD de 20 mm, RS232 y protector contra el aire en 300 y 600 g

300–3.000 G

LCD 20 MM

RS232

BATERÍA



DESCRIPCIÓN

La BAT es una balanza de precisión de 300 a 3.000 g con lecturas de 5 a 50 mg, pantalla LCD de 20 mm y una amplia lista de unidades (g, ct, lb, oz, dwt, gn, tael y otras).

Carcasa de ABS, plato inox (Ø120 mm o 136 × 162 mm), 7 teclas, calibración externa, 4 pies regulables y nivel de burbuja; las de 300 y 600 g incluyen pantalla protectora contra el aire.

Salida RS232 para impresora y PC, batería interna y adaptador de red. Como accesorio, cortador de muestras de 100 cm² para papel, tejido o cartón (gramaje).

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- LCD retroiluminado de 6 dígitos de 20 mm
- Plato inox Ø120 mm o 136 × 162 mm; protector contra el aire (300/600 g)
- Calibración externa; 7 teclas
- RS232 y batería interna

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	300 a 3.000 g	Lectura	0,005 a 0,05 g	Display	LCD 20 mm
Calibración	Externa	Salida	RS232	Batería	Interna

VERSIONES

REF.	CAPACIDAD (G)	DIVISIÓN (G)	CLASE	CALIBRACIÓN	METROLOGÍA LEGAL
260114	300	0,005	II	Externa	No
260116	600	0,01	II	Externa	No
260113	1.500	0,02	II	Externa	No
260115	3.000	0,05	II	Externa	No

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Laboratorios, control de calidad, farmacia, joyería, enseñanza, investigación y obradores que pesan con alta precisión.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.