

BARRAS PESADORAS BRT

Pareja de barras pesadoras de 1.500 o 3.000 kg en acero pintado o inoxidable, sin indicador

BARRAS PESADORAS

1.500 / 3.000 KG

POR PAREJAS

SIN INDICADOR



DESCRIPCIÓN

Las BRT son barras pesadoras que se suministran por parejas para colocar bajo palés, depósitos, jaulas o estructuras y pesarlos donde estén. También en acero inoxidable con células inox IP68.

Pies regulables en altura, caja suma de ABS IP66 y 2 m de cable por barra con un único conector. Las barras de acero pintado llevan células OIML R-60 de acero niquelado IP67.

Hay referencias válidas y no válidas para metrología legal (ver tabla). Se suministra sin indicador: combínala con el indicador de peso Baxtran que mejor se adapte al uso.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pareja de barras con pies regulables
- Células OIML R-60 de acero niquelado IP67 (inox IP68 en barras inox)
- Caja suma de ABS IP66
- 2 m de cable por barra con conector único

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	1.500 / 3.000 kg	División	500 g / 1 kg	Longitud	1250 mm
Suministro	Pareja	Células	OIML R-60	Cable	2 m por barra

VERSIONES

REF.	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN (G)	MATERIAL	BARRA (MM)	METROLOGÍA LEGAL
260206	1.500	500	Acero pintado	1250 × 100	Sí
260207	1.500	500	Acero pintado	1250 × 100	No
260208	3.000	1.000	Acero pintado	1250 × 100	Sí
260209	3.000	1.000	Acero pintado	1250 × 100	No
260210	1.500	500	Acero inoxidable	1250 × 100	Sí
260211	3.000	1.000	Acero inoxidable	1250 × 100	Sí

Se suministran por parejas.

APLICACIONES

Ganadería, almacenes, industria y construcción: pesaje de cargas irregulares o de gran tamaño sin plataforma fija. Normativa: Referencias 260206, 260208, 260210 y 260211 válidas para metrología legal; células OIML R-60.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.