

BÁSCULA HOMOLOGADA SR

Báscula monocélula de 30 a 300 kg en tres versiones, con indicador inox BR30 de dígitos de 50 mm

METROLOGÍA LEGAL

OIML CLASE III

30-300 KG

DÍGITOS 50 MM



DESCRIPCIÓN

La SR es una báscula monocélula completa válida para metrología legal con indicador de acero inoxidable BR30 y pantalla LCD retroiluminada de dígitos de 50 mm. Va de 30 a 300 kg en platos de 400 × 400 y 600 × 600 mm.

Tres versiones: estructura de acero pintado con célula de aluminio IP65; estructura inox con célula de aluminio protegida con goma (estanqueidad IP68); y todo inoxidable con célula inox IP68. Columna de acero inoxidable pulido en todas.

El BR30 (IP65) admite 1 o 2 rangos, bloqueo de teclado y autodesconexión, y tiene batería de más de 90 horas. Salida RS232 opcional.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Tres versiones: pintada, inox (célula con goma IP68) e inox con célula inox IP68
- Plato de acero inoxidable y columna inox pulido
- Indicador inox BR30 (IP65) con LCD de dígitos de 50 mm
- Batería 6 V/4 Ah (más de 90 h); RS232 opcional

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	30 a 300 kg	División	5 a 50 g	Plato	400×400 / 600×600
Homologación	OIML clase III	Display	LCD 50 mm	Batería	> 90 h

VERSIONES

PLATO (MM)	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN / CE-M (G)	REF. PINTADA	REF. INOX	REF. INOX IP68
400 × 400	30	5 / 10	260492	260501	260510
400 × 400	60	10 / 20	260495	260504	260513
400 × 400	150	20 / 50	260489	260498	260507
600 × 600	60	10 / 20	260497	260506	260515
600 × 600	150	20 / 50	260491	260500	260509
600 × 600	300	50 / 100	260494	260503	260512

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Carnicerías, pescaderías, mercados y obradores que venden por peso y necesitan una lectura grande y una báscula que se pueda lavar. Normativa: Válida para metrología legal: homologación a 3.000 y 6.000 divisiones OIML clase III, célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3 y certificación CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.