

BÁSCULA HOMOLOGADA TMGI

Báscula monocélula de 30 a 600 kg en tres versiones (pintada, inox e inox IP68), válida para metrología legal

METROLOGÍA LEGAL

3 VERSIONES

30-600 KG

INDICADOR GI400I



DESCRIPCIÓN

Báscula monocélula válida para metrología legal con indicador inox GI400i, de 30 a 600 kg.

V1 pintada y V2 inox con célula de aluminio IP65; V3 todo inox con célula IP68.

GI400i con LED rojo de 25 mm y soporte mural inclinable.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Tres versiones de plataforma: pintada (V1), inox (V2) e inox IP68 (V3)
- Plato de acero inoxidable y pies regulables
- Indicador inox GI400i con LED rojo de 25 mm (IP54 o IP65)
- Células OIML R-60 C3; alimentación a 230 V

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	30 a 600 kg	División	5 a 100 g	Plato	400×400 a 800×800
Versiones	V1 / V2 / V3	Homologación	OIML III / IV	Display	LED rojo 25 mm

VERSIONES

PLATO (MM)	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN / CE-M (G)	REF. V1 PINTADA	REF. V2 INOX	REF. V3 INOX IP68
400 × 400	30	5 / 10	260753	260762	260771
400 × 400	60	10 / 20	260754	260763	260772
400 × 400	150	20 / 50	260755	260764	260773
600 × 600	60	10 / 20	260756	260765	260774
600 × 600	150	20 / 50	260757	260766	260775
600 × 600	300	50 / 100	260758	260767	260776
800 × 800	150	20 / 50	260759	260768	260777
800 × 800	300	50 / 100	260760	260769	260778
800 × 800	600	100 / 200	260761	260770	260779

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Carnicerías, pescaderías, obradores, almacenes e industria alimentaria: venta y control por peso con validez legal, también en zonas húmedas. Normativa: Válida para metrología legal: homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV, células con certificado de ensayo OIML R-60 C3 y certificación CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.