

BÁSCULA INOX IP68 TRG

Báscula monocélula de acero inoxidable IP68 de 30 a 300 kg, válida para metrología legal

INOXIDABLE

IP68

30-300 KG

METROLOGÍA LEGAL



DESCRIPCIÓN

La TRG es el conjunto monocélula más estanco de la gama: plataforma, columna y célula de acero inoxidable con protección IP68, más indicador GI400 LCD IP68 con dígitos de 40 mm.

Hay 6 combinaciones de capacidad y plato, de 30 kg en 305 × 335 mm a 300 kg en 500 × 650 mm, cada una en versión de uso general o válida para metrología legal. Las células tienen certificado de ensayo OIML R-60 C3.

Pensada para lavarse a diario, admite monorango, multirango o multiintervalo, se alimenta a 230 V y trae de serie 2 salidas RS232 para impresora o PC, con impresión de cabeceras y totales.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Estructura tubular, plato y columna de acero inoxidable
- Célula de acero inoxidable IP68 con certificado OIML R-60 C3
- Indicador GI400 LCD IP68 retroiluminado con dígitos de 40 mm
- Red 230 V y 2 salidas RS232 de serie

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	30 a 300 kg	División	5 a 100 g	Plato	305×335 a 500×650
Protección	IP68	Indicador	GI400 LCD 40 mm	Salidas	2 × RS232

VERSIONES

PLATO (MM)	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN (G)	REF. USO GENERAL	DIVISIÓN CE-M (G)	REF. METROLOGÍA LEGAL
305 × 335	30	5	261214	10	261220
305 × 335	60	10	261215	20	261221
420 × 550	60	10	261216	20	261222
420 × 550	150	20	261217	50	261223
500 × 650	150	20	261218	50	261224
500 × 650	300	50	261219	100	261225

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Pescaderías, mataderos, salas de despiece y plantas de procesado con lavado intensivo; venta por peso con validez legal. Normativa: Válida para metrología legal (versiones con división CE-M); células con certificado de ensayo OIML R-60 C3.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.