

BÁSCULA PORTÁTIL TOPGI V2

Báscula monocélula de 30 a 300 kg, válida para metrología legal, con célula de aluminio con protección de goma IP68 y batería de litio

METROLOGÍA LEGAL

30–300 KG

BATERÍA DE LITIO

IP68



DESCRIPCIÓN

Plataforma monocélula, columna de acero inoxidable e indicador GI400i LCD BAT LI-ION de acero inoxidable con batería de litio: una báscula portátil que trabaja unas 8 horas de uso intensivo sin cable.

Estructura tubular y plato de acero inoxidable, célula de aluminio con protección de goma IP68 con certificado OIML R-60 C3 y pies regulables. 6 combinaciones de 30 a 300 kg, en versión de uso general o válida para metrología legal.

Indicador IP65 con soporte mural inclinable y 2 salidas RS232 para PC o impresora. Monorango, multitirango o multiintervalo.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Estructura tubular y plato de acero inoxidable; columna de acero inoxidable
- Célula de aluminio con protección de goma IP68, certificado OIML R-60 C3
- Indicador GI400i LCD BAT LI-ION de acero inoxidable (IP65) con soporte mural inclinable
- Batería de litio (unas 8 h de uso intensivo) y 2 salidas RS232

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	30 a 300 kg	División	5 a 100 g	Plato	335×305 a 650×500
Homologación	OIML III / IV	Batería	Litio, ~8 h	Protección	IP68

VERSIONES

PLATO (MM)	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN (G)	REF. USO GENERAL	DIVISIÓN CE-M (G)	REF. METROLOGÍA LEGAL
335 × 305	30	5	261043	10	261061
335 × 305	60	10	261044	20	261062
550 × 420	60	10	261045	20	261063
550 × 420	150	20	261046	50	261064
650 × 500	150	20	261047	50	261065
650 × 500	300	50	261048	100	261066

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Mercados, cooperativas, almacenes, logística y venta ambulante: pesaje con validez legal en distintos puntos sin depender de un enchufe. Normativa: Válida para metrología legal: homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV, células con certificado de ensayo OIML R-60 C3 y certificación CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.