

BATERÍAS, ADAPTADORES Y CARGADORES

Batería interna G4001 de ion-litio 3,7 V / 5,2 Ah, batería BAT44 9,6 V, adaptador TR32, cargador TR5 y batería extraíble para transpaleta TP XBAT

ION-LITIO

3,7 V / 5,2 AH

TP XBAT 40 H

CARGADORES



DESCRIPCIÓN

Baterías y alimentación de recambio para equipos de pesaje Baxtran.

La G4001 es una batería interna de ion-litio de 3,7 V / 5,2 Ah para indicadores, en versiones G4001, INOX y ABS. La BAT44 es una batería de 9,6 V / 1.800 mA.

La batería extraíble de la transpaleta TP XBAT dura hasta 40 horas y se carga en 6 horas. Completan la gama el adaptador TR32 y el cargador TR5 de 220 V.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- G4001: ion-litio 3,7 V / 5,2 Ah (G4001, INOX, ABS)
- BAT44: 9,6 V / 1.800 mA
- Batería TP XBAT: 40 h, carga en 6 h
- Adaptador TR32 y cargador TR5 220 V

DATOS PRINCIPALES

G4001	3,7 V/5,2 Ah	Tecnología	Ion-litio	BAT44	9,6 V
TP XBAT	40 h	Carga XBAT	6 h	TR5	220 V

VERSIONES

REF.	MODELO	DETALLE
220018	G4001	Ion-litio 3,7 V / 5,2 Ah
220001	G4001 INOX	Ion-litio 3,7 V / 5,2 Ah
220001-0	G4001 ABS	Ion-litio 3,7 V / 5,2 Ah
270061	BAT44	9,6 V / 1.800 mA
290051	Batería TP XBAT	Extraíble; 40 h; carga 6 h
910078	TR32	Adaptador
910081	TR5	Cargador 220 V

Baxtran rotula la batería 270061 como «BAT44» en una página cuyo enlace es «bat46»; usamos BAT44.

APLICACIONES

Para completar e instalar balanzas, básculas e indicadores Baxtran en comercios, almacenes, industria y laboratorio.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.