



Bernad[®]
equipamiento industria alimentaria

FICHA TÉCNICA
FT-245125302 · Rev. 01 · 09/2026

BRAZO BASCULANTE INOX 2 M

Brazo basculante de acero inoxidable para expedición, cuarteo y carga

ACERO INOX

EXPEDICIÓN

VÍA BIRRAIL

CARGA CAMIONES



DESCRIPCIÓN

Brazo basculante diseñado para facilitar los trabajos de expedición, cuarteo y carga de camiones en industrias cárnicas. Se integra en la red viaria birrail y se acciona mediante polipasto.

Construido en acero inoxidable, con rótula y tope final también de acero inoxidable. Preparado para accionarse con polipasto de 250 o 500 kg.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Estructura en acero inoxidable
- Rótula y tope final en acero inoxidable
- Accionamiento con polipasto de 250 o 500 kg
- Longitud: 2 m

DATOS PRINCIPALES

Material	Acero inox	Rótula	Acero inox	Tope final	Acero inox
Accionamiento	Polipasto	Polipasto	250 o 500 kg	Longitud	2 m

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	LONGITUD	APTO PARA
245125302	Brazo basculante inox	2 m	Polipasto 250/500 kg

Fabricación a medida bajo consulta. Compatible con la red viaria birrail Bernad.

APLICACIONES

Muelles de expedición, cuarteo y carga de camiones en mataderos e industrias cárnicas.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649