

CABLES Y ADAPTADORES RS232

Cables RS232 DB9 / CUF9 directos y cruzados de 1,2 m, adaptadores cruzadores, cambiadores de género y conversor RS232-USB

RS232 DB9 / CUF9 1,2 M RS232-USB



DESCRIPCIÓN

Cables y adaptadores para conectar balanzas e indicadores a impresoras, etiquetadoras y ordenadores por RS232.

Los cables miden 1,2 m y se ofrecen con conectores DB9 macho o hembra y CUF9 hembra, en conexión directa o cruzada.

Se completan con adaptadores cruzadores, cambiadores de género y un conversor RS232-USB para equipos sin puerto serie.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Cables de 1,2 m directos o cruzados
- Conectores DB9 macho/hembra y CUF9 hembra
- Adaptadores cruzadores y cambiadores de género
- Conversor RS232-USB

DATOS PRINCIPALES

Interfaz	RS232	Conectores	DB9 / CUF9	Longitud	1,2 m
Conexión	Directa/cruzada	Conversor	RS232-USB	Refs.	14

VERSIONES

REF.	MODELO	DETALLE	REF.	MODELO	DETALLE
270401	RS0001	DB9H-DB9H directo	271158	RS023	DB9M-DB9M directo
270407	RS0004	DB9H-DB9H cruzado	271269	RS024	DB9M-DB9M cruzado
270403	RS0002	DB9H-DB9M cruzado	580396/7/8	Adapt. cruzador	RS232
270405	RS0003	DB9H-DB9M directo	580395/4	Camb. género	RS232
271611	RS0007	DB9M-CUF9H directo	580610	Conversor	RS232-USB
271053	RS0008	DB9H-CUF9H cruzado			

H = hembra, M = macho. Baxtran da para el RS0007 la referencia 271035 en el texto y 271611 en la tabla de códigos: lo confirmamos en el presupuesto.

APLICACIONES

Para completar e instalar balanzas, básculas e indicadores Baxtran en comercios, almacenes, industria y laboratorio.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.