

COLUMNAS PARA INDICADOR CSP / CSPI

Columnas de suelo para indicador de 800 o 1.250 mm, en acero pintado (CSP) o inoxidable (CSPI), para plataformas de 4 células

PINTADO / INOX

800 / 1.250 MM

BASE AL SUELO

PLATAFORMAS



DESCRIPCIÓN

Las columnas CSP (acero pintado) y CSPI (acero inoxidable) sitúan el indicador de peso a una altura cómoda junto a las plataformas de 4 células.

Disponibles en 800 mm y 1.250 mm de altura, con base para fijar al suelo.

Al pedirla, indícanos el modelo de indicador que se va a montar para suministrar el soporte adecuado.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Acero pintado (CSP) o inoxidable (CSPI)
- Alturas de 800 y 1.250 mm
- Base para fijar al suelo
- Para plataformas de 4 células

DATOS PRINCIPALES

Material	Pintado / inox	Altura	800 / 1.250 mm	Fijación	Al suelo
Uso	Indicador	Plataforma	4 células	Versiones	4

VERSIONES

REF.	MODELO	DETALLE
910134	CSP 800	Acero pintado, 800 mm
910133	CSPI 800	Acero inoxidable, 800 mm
910198	CSP 1.250	Acero pintado, 1.250 mm
910197	CSPI 1.250	Acero inoxidable, 1.250 mm

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Para completar e instalar balanzas, básculas e indicadores Baxtran en comercios, almacenes, industria y laboratorio.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.