EMBUTIDORA HIDRÁULICA TALSA F14S

Embutidora de pistón en acero inoxidable con depósito de 14,2 litros

TALSA | DEPÓSITO 14,2 L | INOX AISI 304 | RODILLERA MANOS LIBRES



DESCRIPCIÓN

Embutidora hidráulica de pistón para carnicerías con obrador y pequeños fabricantes de embutidos. Su depósito de 14,2 L admite unos 11 kg de masa por carga.

Alta presión para masas compactas o frías, y corte instantáneo de la salida por descompresión automática del pistón.

Diseñada para llegar fácil a cada pieza: limpieza y mantenimiento cómodos.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Construcción robusta en acero inoxidable AISI 304; tapa y pistón de chapa maciza de gran espesor.
- Marcha y paro del motor con rodillera ergonómica, manos libres.
- Regulador de velocidad junto al operario, manómetro y dirección de trabajo reversible.
- Grupo hidráulico con depósito de aceite independiente y transparente, y vástago de acero inoxidable con punta intercambiable.

DATOS PRINCIPALES					
Depósito	**14,2 L**	Masa	**± 11 kg**	Potencia	**0,55 kW (III)**
Construcción	**Inox AISI 304**	Embudos	**Ø 14 / 20 / 30 mm**	Peso neto	**± 90 kg**

VERSIONES

REF.	MODELO	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
F14s	F14s trifásica	**Trifásica 230/400 V**	0,55 kW (0,75 CV)
F14s	F14s monofásica	**Monofásica 230 V**	0,75 kW (1 CV)

Incluye 3 embudos de Ø 14, 20 y 30 mm. Opcional: porcionador PF500, embudos inox, kit de 4 ruedas y moldeadora HF1.

APLICACIONES

Carnicerías con obrador y pequeños fabricantes de embutidos.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.
Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)
www.josebernad.com
T: +34 967 219 649