

GANCHO PESADOR Y DINAMÓMETRO CHS

Gancho pesador portátil y dinamómetro de tracción de 3 a 10 t, con maleta y mando (M) o mando vía radio con display (W)

3-10 T

DINAMÓMETRO

MALETA INCLUIDA

VERSIONES M Y W



DESCRIPCIÓN

El CHS funciona como gancho pesador portátil y como dinamómetro para medir fuerzas de tracción, de 3.000 a 10.000 kg. Se suministra en maleta para transportarlo con facilidad.

Carcasa de aluminio (3 y 5 t) o de acero (10 t), pantalla LCD retroiluminada de 6 dígitos de 25 mm y alimentación con 3 pilas AA. Versión CHS M con mando a distancia de 15 m; versión CHS W con mando vía radio con pantalla, de hasta 50 m en línea recta, y grilletes incorporados en 3 y 5 t.

Calibración por mando; unidades kg, lb, N, kN y t; valor pico y 2 límites (alto y bajo).

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Carcasa de aluminio (3 y 5 t) o acero (10 t)
- LCD retroiluminado de 6 dígitos de 25 mm
- Versión M (mando 15 m) o W (mando radio con display, 50 m)
- Maleta de transporte; 3 pilas AA

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	3 a 10 t	División	1 a 5 kg	Display	LCD 25 mm
Mando	15 m / 50 m	Unidades	kg, lb, N, kN, t	Transporte	Maleta

VERSIONES

REF.	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN (G)
260280	3.000	1.000
260282	5.000	2.000
260278	10.000	5.000
260281	3.000	1.000
260283	5.000	2.000
260279	10.000	5.000

Baxtran ofrece versiones M y W de cada capacidad; confirmaremos la versión de cada referencia en el presupuesto.

APLICACIONES

Talleres, construcción, ingeniería, mantenimiento y logística: pesaje de cargas suspendidas y ensayos de tracción en campo.
Normativa: Conforme a la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.