



Bernad
equipamiento industria alimentaria

FICHA TÉCNICA
FT-260657 · Rev. 01 · 10/2026

INDICADOR DE PESO HOMOLOGADO BR16

Indicador peso-tara homologado con LCD de 40 mm y batería de hasta 320 h

OIML CLASE III

LCD 40 MM

BATERÍA 320 H

RS232 OPCIONAL



DESCRIPCIÓN

El BR16 es un indicador peso-tara de ABS con pantalla LCD de gran tamaño (dígitos de 40 mm) y homologación a 3.000 divisiones OIML clase III: es el indicador de las básculas NFZ, NFN y TMN.

Batería de 6 V/4 Ah con 80 horas de uso con retroiluminación y RS232 activos, y hasta 320 horas sin ellos. Admite hasta 4 células de 350 Ω u 8 de 700 Ω ; salida RS232 opcional con conector DB9.

Se monta en columna o en la pared. La unidad (kg, t o g) y el rango simple o múltiple se eligen al hacer el pedido.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Carcasa de ABS, IP54
- LCD retroiluminado de 6 dígitos de 40 mm
- Batería 6 V/4 Ah (80-320 h)
- RS232 opcional (DB9); columna o pared

DATOS PRINCIPALES

Tipo	Peso-tara	Display	LCD 40 mm	Homologación	OIML clase III
Divisiones	3.000	Batería	80-320 h	Salida	RS232 opcional

VERSIONES

REF.	VERSIÓN
260657	Indicador peso-tara de ABS
260658	Indicador peso-tara con RS232

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Para montar o renovar básculas con cualquier plataforma de pesaje compatible: industria alimentaria, almacenes, logística y talleres. Normativa: Homologación a 3.000 divisiones OIML clase III y certificación CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649