Bernad
equipamiento industria alimentaria

FICHA TÉCNICA
FT-210227 · Rev. 01 · 10/2026

# INDICADOR DE PESO GI400 LCD BAT LI-ION

Indicador peso-tara homologado con batería de litio, LCD de 40 mm e IP65, en ABS o inox

BATERÍA DE LITIO | LCD 40 MM | IP65 | OIML III / IV




## DESCRIPCIÓN

El GI400 LCD BAT LI-ION es el indicador peso-tara de la serie GI con batería interna de litio, para básculas portátiles o puestos sin enchufe. Tiene pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm y protección IP65.

Se fabrica con carcasa de ABS (batería Li-ion 7,4 V / 2,6 Ah y cargador 100-240 V) o de acero inoxidable. Ambas versiones incluyen soporte mural inclinable y 2 salidas RS232 de serie.

Homologado a 6.000 divisiones OIML clase III y IV, trabaja en monorango, multirango o multiintervalo, con checkweigher, totalización y cuenta piezas.

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Carcasa de ABS o de acero inoxidable, IP65
- LCD retroiluminado con dígitos de 40 mm
- Batería interna de litio recargable
- Soporte mural inclinable y 2 salidas RS232

| DATOS PRINCIPALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | **Peso-tara** | Carcasa | **ABS o inox** | Display | **LCD 40 mm** |
| Protección | **IP65** | Batería | **Litio** | Salidas | **2 × RS232** |

## VERSIONES

| REF. | VERSIÓN |
|---|---|
| **210227** | Carcasa de ABS |
| **210228** | Carcasa de acero inoxidable |

*Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.*

### APLICACIONES

Para montar o renovar básculas con cualquier plataforma de pesaje compatible: industria alimentaria, almacenes, logística y talleres. Normativa: Homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV y certificación CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

**José Bernad, S.L.**
Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)
www.josebernad.com
T: +34 967 219 649