Bernad
equipamiento industria alimentaria

FICHA TÉCNICA
FT-210216 · Rev. 01 · 10/2026

INDICADOR DE PESO GI400 LCD ABS

Indicador peso-tara homologado con carcasa de ABS y pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm

HOMOLOGADO OIML III/IV | CARCASA ABS | LCD 40 MM | IP54 / IP65



DESCRIPCIÓN

El GI400 LCD ABS es un indicador peso-tara de la serie GI de Baxtran con carcasa de ABS, pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm y homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV: se conecta a una plataforma y la convierte en una báscula válida para metrología legal.

Se ofrece en versiones IP54 / IP65 y con alimentación a 12 V. Incluye soporte mural inclinable, se alimenta a 230 V y trabaja en monorango, multirango o multiintervalo.

Su teclado da acceso directo a cero, tara, bruto/neto, totalización e impresión, y las funciones de cuenta piezas y checkweighing con peso objetivo lo hacen útil también en control de producción.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Carcasa de ABS (IP54 / IP65)
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm
- Soporte mural inclinable incluido
- Alimentación a red 230 V (versiones a 12 V)

DATOS PRINCIPALES					
Tipo	**Peso-tara**	Carcasa	**ABS**	Display	**LCD 40 mm**
Protección	**IP54 / IP65**	Homologación	**OIML III / IV**	Divisiones	**6.000**

VERSIONES

REF.	VERSIÓN
210216	GI400 LCD ABS, IP54
210159	GI400 LCD ABS, IP54, 12 V
210154	GI400 LCD ABS, IP65

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Para montar o renovar básculas con cualquier plataforma de pesaje compatible: industria alimentaria, almacenes, logística y talleres. Normativa: Homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV y certificación CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.
Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)
www.josebernad.com
T: +34 967 219 649