

LÍNEA AUTOMÁTICA DE ENVASADO AL VACÍO Y RETRACTILADO EVC-26/27

Línea automática Tecnotrip: EVC-26/27 + RET-A-4/11

LÍNEA AUTOMÁTICA

ENVASADO + RETRACTILADO

CARGA Y DESCARGA AUTOM.

GRANDES PRODUCCIONES



DESCRIPCIÓN

Línea automática de envasado al vacío y retractor formado por una envasadora de campana EVC-26 o EVC-27, con cinta de carga y descarga automática, y un tanque de retractor automático RET-A-4 o RET-A-4-11, para grandes producciones de productos medianos y grandes.

Al accionar el pulsador, la envasadora cierra la tapa, hace el vacío y sella, y expulsa el producto automáticamente. Mientras dura el ciclo, el operario coloca las siguientes bolsas al otro lado de la campana, sin obstáculos entre la cinta de alimentación y la cámara.

Una célula a la entrada del tanque detecta cada envase e inicia el retractor: entrada, inmersión en agua caliente, escurrido y expulsión. Al final del tanque se puede acoplar un secador de bolsas para dejar el envase listo para pesar y etiquetar.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Envasado: Vacío, sellado y vacío + gas (MAP).
- Aire comprimido: 6 bar.
- Secador (opcional): Secador de bolsas a la salida del tanque (TSA).
- Ideal para mataderos y fábricas de embutidos y de pescados con grandes producciones de productos medianos y grandes.

DATOS PRINCIPALES

Envasadora	EVC-26 / 27	Tanque	RET-A-4 / 4-11	Ciclos env.	2-3/min
Ciclos tanque	5-7/min	Longitud	4650 mm	Aire	6 bar

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES (MM)	APTO PARA
EVC-26	Envasadora · cámara 1020 x 1145	2950 x 1275 x 1500	Línea EVC-26/27
EVC-27	Envasadora · cámara 1175 x 760	2950 x 1015 x 1500	Línea EVC-26/27
RET-A-4	Tanque de retractor · 200 L	1730 x 930 x 1590	Línea EVC-26/27
RET-A-4-11	Tanque de retractor · 300 L	Consultar	Línea EVC-26/27

Dimensiones de cada equipo según fichas de Tecnotrip. Configuración de la línea bajo consulta.

APLICACIONES

Mataderos y fábricas de embutidos y de pescados con grandes producciones de productos medianos y grandes.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.