

LÍNEA AUTOMÁTICA DE ENVASADO AL VACÍO Y RETRACTILADO EVDA-20

Línea automática Tecnotrip: EVDA-20 + RET-A-4/11 + CT-3000/400

LÍNEA AUTOMÁTICA

ENVASADO + RETRACTILADO

DOBLE CAMPANA

GRANDES PRODUCCIONES

DESCRIPCIÓN

Línea automática de envasado al vacío y retractorilado formada por la envasadora de doble campana EVDA-20, la cinta transportadora CT-3000/400 y un tanque de retractorilado automático RET-A-4 o RET-A-4-11, para grandes producciones con todo tipo de formas y tamaños de producto.

Cada cámara de la EVDA-20 lleva su propia cinta; con el regulador de tiempo de evacuación se elige si los productos salen automáticamente de la máquina al terminar el ciclo. La cinta transportadora CT-3000/400, sincronizada con la envasadora, lleva los envases hasta el tanque de retractorilado.

Una célula a la entrada del tanque detecta cada envase e inicia el retractorilado: entrada, inmersión en agua caliente, escurrido y expulsión. Al final del tanque se puede acoplar el secador de bolsas TSA para pasar directamente al pesaje y etiquetado.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Envasado: Vacío, sellado y vacío + gas (MAP).
- Alimentación: 220/380 V · 50/60 Hz · trifásica (todos los equipos).
- Aire comprimido: 6 bar.
- Secador (opcional): Secador de bolsas TSA, a la salida del tanque.

DATOS PRINCIPALES

Envasadora	EVDA-20	Cinta	CT-3000/400	Tanque	RET-A-4 / 4-11
Ciclos env.	2-3/min	Ciclos tanque	5-7/min	Aire	6 bar

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES (MM)	APTO PARA
EVDA-20	Envasadora de doble campana	2075 × 1220 × 1140	Línea EVDA-20
CT-3000/400	Cinta transportadora	3000 × 550 × 1070	Línea EVDA-20
RET-A-4	Tanque de retractorilado · 200 L	1730 × 930 × 1590	Línea EVDA-20
RET-A-4-11	Tanque de retractorilado · 300 L	Consultar	Línea EVDA-20

Dimensiones de cada equipo según fichas de Tecnotrip. Configuración de la línea bajo consulta.

APLICACIONES

Mataderos, fábricas de embutidos y de pescados, queserías, centros de envasado y caterings con grandes producciones.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.