



Bernad[®]
equipamiento industria alimentaria

PICADORA-MOLEDORA TALSA W114L

Picadora de carne de bancada alta de acero inoxidable, 3,7 kW (5 CV)

TALSA

Ø 114 MM

UNGER

BANCADA ALTA



DESCRIPCIÓN

Picadora-moledora de bancada alta para obradores y fábricas de elaborados cárnicos, con producción orientativa de ± 900 a 1200 kg/h.

Se suministra con sistema Unger 3 de doble corte (disco de precorte, cuchilla «Robot S4» y discos de 5 y 7,8 mm) y con anillo y cuchilla para trabajar también en Unger 2; el Unger 5 de corte cuádruple es opcional.

Boca exterior desmontable: la carne no se calienta con el motor y la limpieza es sencilla.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Conjunto de boca de corte de acero inoxidable de microfusión de alta calidad.
- Gran bandeja superior con rejilla de protección de manos.
- Motorreductor eficiente y silencioso, que genera menos calor, con protector térmico.
- Reductor de engranajes de acero muy robusto en baño de aceite.

DATOS PRINCIPALES

Discos	Ø 114 mm	Potencia	3,7 kW	Bandeja	52 L
Producción	900-1200 kg/h	Formato	Bancada alta	Peso neto	± 127 kg

VERSIONES

REF.	SISTEMA	CORTE	SUMINISTRO
W114L	Unger 2	Corte sencillo	Incluido (anillo)
W114L	Unger 3	Corte doble	De serie
W114L	Unger 5	Corte cuádruple	Opcional

Discos disponibles: DIN 9805 de 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 10 y 12 mm.

APLICACIONES

Obradores y fábricas de elaborados cárnicos.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.