

PLACAS Y MÓDULOS OPCIONALES PARA INDICADORES

Salida RS485, salida analógica 4/20 mA, placa de relés, memoria ALIBI/DSD, Ethernet, WIFI y reloj-calendario para indicadores

RS485

4/20 mA

ETHERNET / WIFI

ALIBI / DSD



DESCRIPCIÓN

Placas y módulos para ampliar las comunicaciones y funciones de los indicadores de peso Baxtran.

Incluye la salida serie RS485 (G4002), la salida analógica 4/20 mA (G4003), la placa de 4 entradas / salidas de relés (G4004), la placa de memoria ALIBI/DSD (G4008), los kits Ethernet G4005 (IP54, IP65, IP68 y GI410P) y los módulos WIFI.

También la memoria DSD y el reloj-calendario RC. Indícanos el indicador para confirmar la compatibilidad.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Comunicaciones: RS485, Ethernet y WIFI
- Salida analógica 4/20 mA
- Placa de 4 E/S de relés
- Memoria ALIBI/DSD y reloj-calendario

DATOS PRINCIPALES

Serie	RS485	Analógica	4/20 mA	Relés	4 E/S
Red	Ethernet/WIFI	Memoria	ALIBI/DSD	Reloj	RC

VERSIONES

REF.	MODELO	FUNCIÓN	REF.	MODELO	FUNCIÓN
220002	G4002	Salida RS485	220005-2	G4005 IP68	Kit Ethernet IP68
220003	G4003	Salida analógica 4/20 mA	220005-3	G4005 GI410P	Kit Ethernet GI410P
220004	G4004	Placa 4 E/S de relés	270285	WIFI	Módulo WIFI
220008	G4008	Memoria ALIBI/DSD	220021-2	Kit WIFI	IP54/65/68, sin adicional
220005-0	G4005 IP54	Kit Ethernet IP54	270269	DSD	Memoria DSD
220005-1	G4005 IP65	Kit Ethernet IP65	270268	RC	Reloj-calendario

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Para completar e instalar balanzas, básculas e indicadores Baxtran en comercios, almacenes, industria y laboratorio.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.