

PLATAFORMA EXTRAPLANA BVRS

Plataforma extraplana de 4 células de acero inoxidable con rampa de serie, de 600 a 3.000 kg, válida para metrología legal

EXTRAPLANA

RAMPA DE SERIE

600–3.000 KG

INOX



DESCRIPCIÓN

La BVRS es una plataforma extraplana de 4 células que se coloca sobre el suelo con una rampa de acceso de serie: la transpaleta sube sin necesidad de foso.

Estructura de chapa lisa de acero inoxidable de 5 mm, rampa con placas de fijación al suelo, células OIML R-60 C3 inoxidables IP67, caja suma de ABS IP66 y pies regulables. Válida para metrología legal.

De 600 kg en 800 × 800 mm a 3.000 kg en 1500 × 1500 mm. Se suministra sin indicador: combínala con el indicador de peso Baxtran que mejor se adapte al uso.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Chapa lisa de acero inoxidable de 5 mm
- Rampa de acceso de serie y fijación al suelo
- 4 células OIML R-60 C3 inox IP67
- Caja suma de ABS IP66; pies regulables

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	600 a 3.000 kg	División	200 g a 1 kg	Plataforma	800×800 a 1500×1500
Perfil	Extraplano	Rampa	De serie	Células	IP67

VERSIONES

PLATAFORMA (MM)	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN (G)	REF. BAXTRAN
800 × 800	600	200	261525
1000 × 1000	600 / 1.500	200 / 500	261526 / 261527
1200 × 1200	1.500 / 3.000	500 / 1.000	260246 / 260247
1500 × 1200	1.500 / 3.000	500 / 1.000	260248 / 260249
1500 × 1500	1.500 / 3.000	500 / 1.000	260250 / 260251

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Almacenes, expedición, industria alimentaria y logística: pesaje legal de palés con transpaleta sin obra. Normativa: Válida para metrología legal; células de carga OIML R-60 C3.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.