

PLATAFORMA PESA PALÉS BPS

Plataforma pesa palés en U de 1250 × 840 mm, en acero pintado, galvanizado o inoxidable

PESA PALÉS

1.500 / 3.000 KG

EN U

3 ACABADOS



DESCRIPCIÓN

La BPS es una plataforma pesa palés en U de 1250 × 840 mm: la transpaleta entra por el hueco central y deposita el palé sobre los brazos de pesaje.

Estructura de perfil en U laminado en frío con pies regulables y caja suma de ABS IP66, en tres acabados: acero pintado y galvanizado en caliente (células de acero OIML R-60 C3 IP67) o acero inoxidable (células inox OIML R-60 C3 IP68).

Capacidad de 1.500 kg, y 3.000 kg en acero pintado. Se suministra sin indicador: combínala con el indicador de peso Baxtran que mejor se adapte al uso.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Estructura en U de perfil laminado en frío, 1250 × 840 mm
- Acabado pintado, galvanizado en caliente o inoxidable
- Células OIML R-60 C3 IP67 (acero) o IP68 (inox)
- Caja suma de ABS IP66; pies regulables

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	1.500 / 3.000 kg	División	500 g / 1 kg	Medidas	1250 × 840 mm
Formato	En U	Acabados	Pintado/galv./inox	Células	IP67 / IP68

VERSIONES

REF.	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN (G)	ACABADO	METROLOGÍA LEGAL
260187	1.500	500	Acero pintado (BPS1)	Sí
260188	1.500	500	Galvanizado (BPS3)	Sí
260189	1.500	500	Inoxidable (BPS5)	Sí
260705	1.500	500	Acero pintado	No
261300	3.000	1.000	Acero pintado	No

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Expedición, recepción de mercancía, logística y almacenes con palé europeo; versión inox para alimentación y zonas húmedas.
Normativa: Versiones BPS1, BPS3 y BPS5 válidas para metrología legal; células OIML R-60 C3.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.