

RAMPAS DE ACCESO PARA PLATAFORMAS

Rampas de acceso de 1.200 y 1.500 mm (RP estándar, RI inox) y segundas rampas VR / VRS para plataformas de pesaje

1.200 / 1.500 MM

INOX (RI, VRS)

SEGUNDA RAMPA

PLATAFORMAS



DESCRIPCIÓN

Las rampas de acceso facilitan subir carros y transpaletas a las plataformas de pesaje instaladas sobre el suelo.

Hay rampas RP y rampas RI de acero inoxidable, de 1.200 o 1.500 mm. Las segundas rampas VR (y VRS en inoxidable) permiten acceder por el lado opuesto de plataformas de 1.200 × 1.200, 1.500 × 1.200 o 1.500 × 1.500 mm.

Indícanos el modelo y la medida de la plataforma para elegir la rampa.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Rampas RP de 1.200 y 1.500 mm
- Rampas RI de acero inoxidable
- Segundas rampas VR y VRS (inox)
- Para plataformas de 1.200 a 1.500 mm

DATOS PRINCIPALES

Longitud	1.200 / 1.500	RP	Estándar	RI	Inox
VR	2ª rampa	VRS	2ª rampa inox	Modelos	8

VERSIONES

REF.	MODELO	DETALLE	REF.	MODELO	DETALLE
910047	RP1200	Rampa de 1.200 mm	910086	VR1200	2ª rampa, plataformas 1.200 × 1.200 y 1.500 × 1.200
910048	RP1500	Rampa de 1.500 mm	910088	VR1500	2ª rampa, plataforma 1.500 × 1.500
910045	RI1200	Rampa inox de 1.200 mm	910089	VRS1200	2ª rampa inox, 1.200 × 1.200 y 1.500 × 1.200
910046	RI1500	Rampa inox de 1.500 mm	910090	VRS1500	2ª rampa inox, 1.500 × 1.500

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Para completar e instalar balanzas, básculas e indicadores Baxtran en comercios, almacenes, industria y laboratorio.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.