

TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA CONTINUA TSB-AC-70

Termoselladora automática para envases preformados: sellado, MAP y Skin

AUTOMÁTICA CONTINUA

2-10 CICLOS/MIN

VACÍO Y GAS (MAP)

VACÍO + SKIN



DESCRIPCIÓN

La TSB-AC-70 es una termoselladora automática de trabajo continuo para bandejas preformadas, pensada para producciones medianas y grandes que necesitan rapidez, buena conservación y una presentación cuidada, en un formato compacto dentro de la gama industrial.

Envasa con solo sellado, con vacío y gas inerte (MAP) o con vacío y efecto Skin, para alargar la vida útil del producto, mejorar su presentación y facilitar el almacenaje y el transporte.

El programador digital, con vacío por sensor y 30 programas, es de manejo sencillo; el cambio de molde es fácil y la máquina se limpia y mantiene con facilidad.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Programador digital, vacío por sensor, 30 programas.
- Bomba de vacío Busch de 100 m³/h.
- Bobina de film de Ø 300 mm y 430-470 mm de ancho.
- Alimentación 400 V · 50 Hz trifásica, 4 kW; aire 9/12 NI/min.

DATOS PRINCIPALES

Ciclos/min	2-10	Profundidad	100 mm	Peso	400 kg
Potencia	4 kW	Bobina	Ø 300 mm	Ancho film	430-470 mm

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES (MM)	APTO PARA
TSB-AC-70	TSB-AC-70 · área de carga 2 × 700 mm	1820 × 890 × 1650	Producciones medianas y grandes
TSB-AC-175	TSB-AC-175 · área de carga 5 × 1750 mm	2890 × 890 × 1650	Grandes producciones

Profundidad máxima de bandeja: 100 mm. Moldes de 1 a 4 cavidades (consultar medidas).

APLICACIONES

Obradores e industrias alimentarias con producciones medianas y grandes que envasan en bandeja preformada con sellado, atmósfera modificada o Skin.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.