

TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA LINEAL RPS430LN

Termoselladora automática para bandejas preformadas y altas producciones

AUTOMÁTICA LINEAL

HASTA 12 CICLOS/MIN

VACÍO Y GAS (MAP)

SKIN OPCIONAL



DESCRIPCIÓN

La RPS430LN es una termoselladora automática lineal para bandejas preformadas, pensada para obradores e industrias con altas producciones.

Trabaja en termosellado, vacío y vacío con gas (MAP), y puede incorporar Skin en bandeja como opción. Alcanza hasta 12 ciclos/minuto en termosellado, 10 en MAP y 4 en Skin bandeja.

Su diseño compacto facilita integrarla en una línea de envasado, y su construcción está pensada para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla táctil de 7" de manejo sencillo.
- Cambio rápido de moldes para distintos formatos de bandeja.
- 3 estaciones de carga; bomba de vacío de 63 / 100 / 150 m³/h.
- Alimentación 400 V trifásica + N + PE · 50 Hz, potencia 4.500 W.

DATOS PRINCIPALES

Área de sellado	420 x 310 mm	Profundidad	110 mm	Peso neto	450 kg
Ancho de film	500 mm	Bobina máx.	Ø 320 mm	Velocidad	12 ciclos/min

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES (MM)	APTO PARA
TSRPS430LN	RPS430LN · automática lineal	2812 x 1008 x 1710	Área de sellado hasta 420 x 310 mm

Velocidad máxima en termosellado (10 ciclos/min en MAP y 4 en Skin). Opciones: Skin en bandeja, conectividad y monitorización, distintas configuraciones de molde.

APLICACIONES

Obradores e industrias alimentarias con altas producciones que envasan en bandeja preformada con termosellado, vacío, atmósfera modificada o Skin (opcional).

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649