



Bernad[®]
equipamiento industria alimentaria

FICHA TÉCNICA
FT-TZR430V · Rev. 01 · 10/2026

TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA RP-RC430V

Termoselladora compacta para envasado con vacío y gas (MAP)

COMPACTA

VACÍO Y GAS

SKIN OPCIONAL

10 PROGRAMAS



DESCRIPCIÓN

La RP-RC430V es una termoselladora semiautomática de diseño compacto para envasar producto en barquetas, pensada para medianas producciones.

Permite elegir solo sellado o envasado con vacío y gas (MAP). Un sensor electrónico controla el porcentaje de vacío y la proporción de gas inyectado, y la soldadura se activa al insertar el molde.

El sellado es higiénico y estanco, alarga la conservación y da una presentación óptima al producto. El molde se cambia en 3 minutos.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla con 10 programas y control electrónico de la temperatura.
- Molde con grupo de corte intermedio o recorte individual de barquetas.
- Conexión rápida de gas posterior; señal acústica de fin de ciclo.
- Alimentación 230 V monofásica o 400 V trifásica.

DATOS PRINCIPALES

Bandeja máx.	420 x 280 mm	Profundidad	100 mm	Potencia	2,5 / 3,5 kW
Ancho de film	420 mm	Gas máx.	2,5 bar	Aire	6 bar

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES (MM)	APTO PARA
TSRPS430RT	RPS 430RT · mesa rotativa	930/1010 x 1128 x 1615	Bandejas hasta 420 x 280 mm
TZR430V	RP-RC430V · compacta	Consultar	Bandejas hasta 420 x 280 mm

Dimensiones de la RP-RC430V: consultar. Moldes a medida de la bandeja del cliente, bajo pedido.

APLICACIONES

Medianas producciones que envasan en barqueta con atmósfera modificada o Skin (opcional): carne, comida preparada, pasta fresca y otros productos listos para la venta.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649