



Bernad[®]
equipamiento industria alimentaria

TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA ROTATIVA RPS 430RT

Termoselladora con mesa rotativa para envasado con vacío y gas (MAP)

MESA ROTATIVA

VACÍO Y GAS

SKIN OPCIONAL

10 PROGRAMAS



DESCRIPCIÓN

La RPS 430RT es una termoselladora semiautomática con mesa rotativa para envasar producto en bandejas y cartones, pensada para medianas producciones.

Mientras se sella una bandeja se prepara la siguiente. De serie trabaja en termosellado o en termosellado con vacío y gas (MAP), que se elige desde la pantalla; el ciclo empieza solo al posicionar la mesa.

El sellado es higiénico y estanco, alarga la vida del producto envasado y le da una presentación óptima. Molde y contramolde se cambian en 3 minutos.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla táctil de 7" con 10 programas parametrizables.
- Bomba de vacío de 63 m³/h incluida (opción 100 m³/h).
- Recogida automática del film; señal luminosa y acústica de fin de ciclo.
- Alimentación 400 V · 50 Hz, potencia 2.500 / 3.500 W.

DATOS PRINCIPALES

Bandeja máx.	420 × 280 mm	Profundidad	100 mm	Peso neto	300 kg
Ancho de film	340 mm	Bobina máx.	Ø 230 mm	Gas / aire	3 / 6 bar

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES (MM)	APTO PARA
TSRPS430RT	RPS 430RT · mesa rotativa	930/1010 × 1128 × 1615	Bandejas hasta 420 × 280 mm
TZR430V	RP-RC430V · compacta	Consultar	Bandejas hasta 420 × 280 mm

Dimensiones de la RPS 430RT: 1010 mm con espacio para el giro de la mesa. Moldes a medida de la bandeja del cliente, bajo pedido.

APLICACIONES

Medianas producciones que envasan en bandeja con atmósfera modificada o Skin (opcional): carne, comida preparada y otros productos frescos listos para la venta.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.