



Bernad[®]
equipamiento industria alimentaria

TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA RPS220

Termoselladora de sobremesa con opción de barrido de gas y recorte de film

SOBREMESA

SEMIAUTOMÁTICA

BARQUETAS

OPCIÓN GAS



DESCRIPCIÓN

La RPS220 sella barquetas de hasta 260 × 195 mm y 120 mm de profundidad. Como opción, admite barrido de gas y recorte perimetral del film.

Al insertar el molde, la soldadura se activa automáticamente y el film avanza solo; el ciclo de sellado dura de 2 a 3 segundos y un avisador acústico indica el fin de ciclo.

El sellado es higiénico y estanco: evita que el contenido se derrame y que emita o capte olores, mejora la conservación del producto y su presentación.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Panel digital con 9 programas y control electrónico de la temperatura.
- Arrastre automático del film de sellado.
- Alimentación 220/230 V · 50/60 Hz, potencia 600 W.
- Opciones: barrido de gas y recorte perimetral del film.

DATOS PRINCIPALES

Bandeja máx.	260 × 195 mm	Profundidad	120 mm	Potencia	600 W
Ancho de film	200 mm	Bobina máx.	Ø 230 mm	Peso neto	33 kg

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES (MM)	APTO PARA
TSRPS200	RPS200 · 9 programas	255 × 380 × 490	Barquetas hasta 205 × 165 mm
TSRPS220	RPS220 · opción gas y recorte	310 × 470 × 610	Barquetas hasta 260 × 195 mm
TSRPS380	RPS380 · opción gas y recorte	460 × 480 × 610	Barquetas hasta 320 × 260 mm

Molde no incluido: fijo estándar, multiforma estándar o a medida de la bandeja del cliente, bajo pedido. Multiforma para barquetas de 260 × 190, 230 × 190, 192 × 136 y 136 × 96 mm.

APLICACIONES

Comercios, obradores y cocinas que envasan en barqueta cerrada con film y quieren la opción de barrido de gas: comida preparada y producto listo para la venta.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.