SIERRA DE CINTA STL-390FA MESA FIJA ABATIBLE

Sierra de cinta de suelo en acero inoxidable · mesa fija abatible · altura de corte 400 mm

SIERRA DE CINTA | MESA FIJA ABATIBLE | CORTE 400 MM | IP65



DESCRIPCIÓN

La sierra de cinta STL-390FA es una sierra de suelo para la industria cárnica y pesquera, de gran robustez y pensada para grandes instalaciones, con altura de corte de 400 mm y motor-freno trifásico de 4 CV.

Tensado de cinta automático, parada de la cinta en 4 segundos, dispositivo de seguridad en la apertura de puerta y bloqueo contra la puesta en marcha involuntaria. Fabricación mano derecha o izquierda.

Cuerpo de una sola pieza en acero inoxidable 18/10, fácil de limpiar con agua a presión; limpiadores desmontables sin herramientas y raspadores de poleas durante el corte.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sierra integrada de acero inoxidable 18/10.
- Poleas de acero inoxidable con doble pestaña.
- Mesa fija abatible.
- Pulsadores marcha-paro y seta de emergencia, IP65.

DATOS PRINCIPALES					
Altura de corte	**400 mm**	Motor-freno	**4 CV trifásico**	Cinta	**2.910 mm**
Mesa	**Fija abatible**	Poleas	**Inox**	Protección	**IP65**

MODELOS DE LA SERIE

MODELO	POLEA / MOTOR	DIMENSIONES (AN × F × AL)	CORTE (AL × AN) / PESO
STL-390FA	4 CV	—	Alt. corte 400 mm
STL-430FA	4 CV	—	Alt. corte 420 mm
STL-480FA	5,5 CV	—	Alt. corte 480 mm

Cotas en mm según fabricante. Empuje a elegir (brazo empujador o medio carro) salvo en mesa móvil. Opciones: tope de gruesos regulable o largo, refrigeración por agua, ruedas.

APLICACIONES

Salas de despiece, mataderos, industria cárnica y pesquera, grandes carnicerías y supermercados para el corte de hueso, carne y pescado congelado.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.
Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)
www.josebernad.com
T: +34 967 219 649